



Husqvarna TS 60

TS 60 - эффективный плиткорез с высокой производительностью для всех видов плитки материала. Максимальная длина реза 700 мм. Вы можете легко наклонить головку и сделать рез под углом до 45. TS 60 оснащен инновационной Системой Орошения Диска и Сбора Воды, обеспечивающей удаление воды и шлама во время резки, что оставляет область вокруг пилы чистой и свободной от воды. С машиной легко справляется один человек благодаря легкому весу, складным ножкам и колесам.



ЧИСТАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА

Система орошения диска и сбора воды отводит воду и шлам в рециркуляционную ванну, что делает ее идеальной для резки в помещении.



УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

Низкий вес, складывающиеся ножки и прочные колеса облегчают транспортировку.



ГИБКИЙ ВЫБОР СПОСОБА РЕЗКИ

Легкий переход между обычной резкой и резкой под углом.



ИДЕАЛЕН ДЛЯ РЕЗКИ ДЛИННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Максимальная длина реза составляет 700 мм. Большой стол для резки позволяет осуществлять резку плитки диагональю 50 см.

Применение Husqvarna TS 60

- Большой съемный стол легко очищать и мыть.
- Благодаря улучшенной системой рециркуляции, которая очищает воду для повторного использования.
- Отводит воду и шлам в рециркуляционную ванну, что делает ее идеальной для резки в помещении.
- Позволяет осуществлять резку под углом 22,5 и 45 градусов.
- Система защиты от перегрузки Elgard™ позволяет осуществлять резку на максимальной скорости для лучшей производительности.
- Светодиодные индикаторы, указывающие текущую нагрузку и перегрузку машины, увеличивают производительность машины и срок ее службы.
- Угловая направляющая и регулируемая режущая головка для облегчения процесса резки.
- Обеспечивает запуск мотора с плавным возрастанием нагрузки на предохранители.
- Система Softstart™ создает высокую производительность даже при normal fuses

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

| Изготовитель двигателя | Husqvarna |
|---|----------------------------------|
| Количество фаз | 1 |
| Диаметр шпинделя | 15,9 мм / 0,625 " |
| Диаметр режущего диска | 250 мм / 10 дюйм |
| Макс. глубина резания | 65 мм / 2,75 дюйм |
| Максимальная длина резания | 700 мм / 28 дюйм |
| Размер плитки при резке по диагонали, макс. | 508 мм / 20 " |
| Емкость водяного бака | 12,4 л / 3,28 гал. |
| Масса (без режущего оборудования), кг | 36 кг |
| Размер продукта, ДхШхВ | 932x700x468 см |
| Размеры в упаковке, мм (ДхШхВ) | 1016x558,8x711,2 мм / 40x22x28 " |
| Масса с упаковкой | 49,44 кг |

